



Softline Solid Airproof – Wand/Decke

Art.-Nr.	Größe Breite x Höhe b x h	Einbaumaß b1 x h1	Bauöffnungs- maß b2 x h2 min.	Bauöffnungs- maß b2 x h2 max.	Rahmen Außenmaß b3 x h3	lichte Öffnung b4 x h4	Türblatt- maß b5 x h5	Tiefe t1 / t2	Durchgangs- maß d	Anzahl Verschlüsse
21817	200 x 200	200 x 200	202 x 202	220 x 220	256 x 256	163 x 163	191 x 191	4,5 / 26	230	1
21818	300 x 300	300 x 300	302 x 302	320 x 320	356 x 356	263 x 263	291 x 291	4,5 / 26	371	1
21819	400 x 400	400 x 400	402 x 402	420 x 420	456 x 456	363 x 363	391 x 391	4,5 / 26	513	1
21820	400 x 600	400 x 600	402 x 602	420 x 620	456 x 656	363 x 563	391 x 591	4,5 / 26	669	2
21821	500 x 500	500 x 500	502 x 502	520 x 520	556 x 556	463 x 463	491 x 491	4,5 / 26	654	1
21822	600 x 600	600 x 600	602 x 602	620 x 620	656 x 656	563 x 563	591 x 591	4,5 / 26	796	2

- Geprüft auf Luftschalldämmung in Anlehnung an ISO 10140-2. Ergebnisbewertung nach ISO 717-1:  $R_w (C;Ctr) = 34 \text{ dB}$
- Geprüft auf Luftdurchlässigkeit in Anlehnung an DIN EN 14351-1, Klassifizierung nach DIN EN 12207, Klasse 4 (in Anlehnung)
- Festmontierte Maueranker sorgen für eine sichere Montage in Wand oder Decke
- Ausführung: verzinktes Stahlblech pulverbeschichtet weiß - RAL 9016
- 19 mm wärme- und schalldämmende Einlage
- Sondergrößen cm-genau auf Anfrage