



Softline mit Zylinderschloss – Wand/Decke

Art.-Nr.	Größe Breite x Höhe b x h	Einbaumaß b1 x h1	Bauöffnungs- maß b2 x h2 min.	Bauöffnungs- maß b2 x h2 max.	Rahmen Außenmaß b3 x h3	lichte Öffnung b4 x h4	Türblatt- maß b5 x h5	Tiefe t1 / t2	Durchgangs- maß d	Anzahl Verschlüsse
20560	150 x 150	148 x 148	150 x 150	162 x 162	185 x 185	141 x 145	144 x 144	2 / 24	202	1
20562	200 x 200	198 x 198	200 x 200	212 x 212	235 x 235	191 x 195	194 x 194	2 / 24	272	1
20565	250 x 250	248 x 248	250 x 250	262 x 262	285 x 285	241 x 245	244 x 244	2 / 24	343	1
20567	300 x 300	298 x 298	300 x 300	312 x 312	335 x 335	291 x 295	294 x 294	2 / 24	414	1
20606	300 x 400	298 x 398	300 x 400	312 x 412	335 x 435	291 x 395	294 x 394	2 / 24	490	1
20568	400 x 400	398 x 398	400 x 400	412 x 412	435 x 435	391 x 395	394 x 394	2 / 24	555	1
20570	500 x 500	498 x 498	500 x 500	512 x 512	535 x 535	491 x 495	494 x 494	2 / 24	697	1
20571	600 x 600	598 x 598	600 x 600	612 x 612	635 x 635	591 x 595	594 x 594	2 / 24	838	1

- Ausführung: verzinktes Stahlblech pulverbeschichtet weiß – RAL 9016
- Maueranker (bei 15er-Türen 2 Anker) sorgen für eine sichere Montage in Wand oder Decke
- Rahmen mit gesoftetem Profil für sauberen Abschluss auf Putz oder Gipskartonoberflächen
- Aushängbares Türblatt
- Links- oder Rechtsanschlag möglich
- Standardgrößen von 150 x 150 bis 600 x 600 mm
- Auf Anfrage gleichschließende Schlösser möglich
- Sondergrößen cm - genau auf Anfrage