



REVISIONSVERSCHLÜSSE


LÜFTUNG

SANITÄR

SCHORNSTEIN

AluEco

mit GK-Einlage für Wand- und Deckeneinbau



AluEco mit Gipskartoneinlage 12,5 mm - Wand/ Decke



Art.-Nr.	Größe Breite x Höhe b x h	Einbaumaß b1 x h1	Bauöffnungs- maß b2 x h2 min.	Bauöffnungs- maß b2 x h2 max.	Rahmen Außenmaß b3 x h3	Lichte Öffnung b4 x h4	Türblatt- maß b5 x h5	Tiefe t1/ t2	Durch- gangsmaß d	Anzahl Schnäpper
20040	200 x 200	201 x 201	203 x 203	215 x 215	244 x 244	196 x 165	195 x 195	13 x 28	256	2
20041	300 x 300	301 x 301	303 x 303	315 x 315	344 x 344	296 x 265	295 x 295	13 x 28	397	2
20042	400 x 400	401 x 401	403 x 403	415 x 415	444 x 444	396 x 365	395 x 395	13 x 28	538	2
20044	500 x 500	501 x 501	503 x 503	515 x 515	544 x 544	496 x 465	495 x 495	13 x 28	679	2
20045	600 x 600	601 x 601	603 x 603	615 x 615	644 x 644	596 x 565	595 x 595	13 x 28	821	2

AluEco mit Gipskartoneinlage 25 mm - Wand/ Decke



Art.-Nr.	Größe Breite x Höhe b x h	Einbaumaß b1 x h1	Bauöffnungs- maß b2 x h2 min.	Bauöffnungs- maß b2 x h2 max.	Rahmen Außenmaß b3 x h3	Lichte Öffnung b4 x h4	Türblatt- maß b5 x h5	Tiefe t1/ t2	Durch- gangsmaß d	Anzahl Schnäpper
20061	200 x 200	201 x 201	203 x 203	215 x 215	244 x 244	196 x 165	195 x 195	25,5 x 28	256	2
20062	300 x 300	301 x 301	303 x 303	315 x 315	344 x 344	296 x 265	295 x 295	25,5 x 28	397	2
20063	400 x 400	401 x 401	403 x 403	415 x 415	444 x 444	396 x 365	395 x 395	25,5 x 28	538	2
20064	500 x 500	501 x 501	503 x 503	515 x 515	544 x 544	496 x 465	495 x 495	25,5 x 28	679	2
20065	600 x 600	601 x 601	603 x 603	615 x 615	644 x 644	596 x 565	595 x 595	25,5 x 28	821	2

Alle Maße in mm

Besonderheiten

- Rahmen und Klappe aus Aluminiumprofilen
- Gipskartoneinlage H2 nach DIN EN 520, GKBI nach DIN 18180, eingeklebt
- 4-fach Eckverbindung für hohe Stabilität
- keine sichtbaren Schraubenköpfe auf der Gipskartoneinlage
- Abmessungen von 200 x 200 bis 600 x 600 mm
- Fangseil
- Bei Wandmontage immer Verschluss nach oben ausrichten!



UPMANN GmbH & Co. KG
Weidenweg 20 | 33397 Rietberg

Tel. 05244/ 985-0 | Fax 05244/ 985110
www.upmann.eu | vertrieb@upmann.eu

UPMANN