



Einschub 12,5 mm – Wand

Art.-Nr.	Größe Breite x Höhe b x h	Einbaumaß b1 x h1	Bauöffnungs- maß b2 x h2 min.	Bauöffnungs- maß b2 x h2 max.	Rahmen Außenmaß b3 x h3	lichte Öffnung b4 x h4	Türblatt- maß b5 x h5	Tiefe t1	Durchgangs- maß d	Anzahl Schnäpper
21012	200 x 200	199 x 199	201 x 201	210 x 210	199 x 199	164 x 179	194 x 194	42,5	242	2
21013	300 x 300	299 x 299	301 x 301	310 x 310	299 x 299	264 x 279	294 x 294	42,5	384	2
21014	400 x 400	399 x 399	401 x 401	410 x 410	399 x 399	364 x 379	394 x 394	42,5	525	2
21015	500 x 500	499 x 499	501 x 501	510 x 510	499 x 499	464 x 479	494 x 494	42,5	666	2
21016	600 x 600	599 x 599	601 x 601	610 x 610	599 x 599	564 / 579	594 x 594	42,5	808	2
21017	800 x 800	799 x 799	801 x 801	810 x 810	799 x 799	764 x 779	794 x 794	42,5	1091	3

Einschub 25 mm – Wand

Art.-Nr.	Größe Breite x Höhe b x h	Einbaumaß b1 x h1	Bauöffnungs- maß b2 x h2 min.	Bauöffnungs- maß b2 x h2 max.	Rahmen Außenmaß b3 x h3	lichte Öffnung b4 x h4	Türblatt- maß b5 x h5	Tiefe t1	Durchgangs- maß d	Anzahl Schnäpper
21018	300 x 300	299 x 299	301 x 301	310 x 310	299 x 299	251,5 x 279	294 x 294	55	375	2
21019	400 x 400	399 x 399	401 x 401	410 x 410	399 x 399	351,5 x 379	394 x 394	55	516	2
21020	500 x 500	499 x 499	501 x 501	510 x 510	499 x 499	451,5 x 479	494 x 494	55	658	2
21021	600 x 600	599 x 599	601 x 601	610 x 610	599 x 599	551,5 x 579	594 x 594	55	799	2
21022	800 x 800	799 x 799	801 x 801	810 x 810	799 x 799	751,5 x 779	794 x 794	55	1082	3

- Geschraubte Gipskartonplatte H2 nach DIN EN 520, GKBI nach DIN 18180
- Rahmen und Türblatt sv, RAL 9016 weiß pulverbeschichtet
- Für alle Beplankungsdicken verwendbar
- Klappe nicht aushängbar, Türblatt fest montiert
- Einfache Montage: Öffnung ausschneiden, Klappe einschieben, seitlich am Profil anschrauben – fertig!
- Keine überstehenden Schnappverschlüsse
- Öffnen und Schließen durch Druck auf die Klappe an der Schnäpperseite
- Einbau seitlich angeschlagen
- Sondergrößen cm - genau auf Anfrage