

## Zeitschalttechnik

### Digitale Zeitschaltuhren, DIN-Schiene, Wochenprogramm



talento smart B10 mini

#### Beschreibung

1 TE breite Verteilerzeitschaltuhr ohne Display. Die Programme lassen sich über eine App direkt an Smartphone, Tablet oder PC erstellen und berührungslos über eine Bluetooth-Schnittstelle auf die Uhr übertragen. Je nach Bedarf können die Programme sowohl mit und ohne Datum erstellt werden. Wobei auch mehrere Wochentage individuell kombiniert und zusammengefasst

werden können. Die talento smart B10 mini bietet Platz für datumsunabhängige und datumsabhängige Programme und umfasst eine Kapazität von 100 Speicherplätzen. Das platzsparende Design eignet sich besonders für das Nachrüsten in eng besetzten Verteilerzeitschaltsschränken.

#### Produktauswahl

| Programm       | Programmfunktionen | Anzahl Kanäle | Typ                    | Artikel-Nr.  |
|----------------|--------------------|---------------|------------------------|--------------|
| Wochenprogramm | EIN-AUS            | 1             | talento smart B10 mini | 43.02.0005.1 |

# Zeitschalttechnik

## Digitale Zeitschaltuhren, DIN-Schiene, Wochenprogramm

### Technische Daten

|                                                | talento smart B10 mini          |
|------------------------------------------------|---------------------------------|
| Betriebsspannung                               | 110–230 V AC                    |
| Frequenz                                       | 50–60 Hz                        |
| Breite                                         | 1 TE                            |
| Montageart                                     | DIN-Schiene                     |
| Kontaktart                                     | Wechsler                        |
| Gangreserve                                    | 3 Tage                          |
| Schaltleistung bei 250 V AC, $\cos \phi = 1$   | 16 A                            |
| Schaltleistung bei 250 V AC, $\cos \phi = 0,6$ | 10 A                            |
| Glüh-/Halogenlampenlast                        | 2600 W                          |
| Kompaktleuchtstofflampen                       | Bis zu 322 W                    |
| LED-Lampe < 2 W (typ.)                         | 100 W                           |
| LED-Lampe > 2 W (typ.)                         | 360 W                           |
| Kürzeste Schaltzeit                            | 1 min                           |
| Ganggenauigkeit bei 20 °C                      | typisch $\pm 0,3$ s/Tag (Quarz) |
| Stand-by Leistung                              | < 1 W                           |
| Schutzart                                      | IP 20                           |
| Schutzklasse                                   | II nach EN 60 730-1             |
| Umgebungstemperatur                            | –20 °C ... +55 °C               |

### Anschlussbeispiel

